

СОДЕРЖАНИЕ



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Конвекторы.....	96
Радиаторы.....	100
Обогреватели.....	105
Тепловентиляторы.....	108
Обогреватели газовые уличные.....	111
Тепловые пушки.....	112
Тепловентиляторы настенные/тепловые завесы.....	114

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сушилки для рук.....	115
Удлинитель.....	116
Фильтры сетевые.....	118
Разветвители.....	119

ENGU

В марке Engu сочетаются технологии, качество, современный дизайн и низкая цена.

Компания постоянно работает над расширением ассортимента и оригинальным дизайном наших изделий.

Основная идея предложить покупателю качественный, современный продукт по доступной цене.

ТЕПЛОТЕХНИКА
СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ





EN-500 Mini / Артикул: 016022

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 500 Вт
 Компактный размер
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Нагревательный элемент Stitch
 Настенное и напольное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 27.5*25*10.5см (без ножек)
 Площадь обогрева до 10 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Mini



НАСТЕННОЕ
 И НАПОЛЬНОЕ
 КРЕПЛЕНИЕ



Classic



EN-1500A Classic / Артикул: 004257

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность (650/900/1500Вт)
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 48*28.5*10см (без ножек)
 Площадь обогрева до 20 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Universal



EN-1500 Universal / Артикул: 005599

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность 500/1000/1500Вт
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
 Площадь обогрева до 20 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Classic



EN-2000A Classic / Артикул: 004258

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 54*34*10см (без ножек)
 Площадь обогрева до 25 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Universal



EN-2000 Universal / Артикул: 005600

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
 Площадь обогрева до 25 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Игольчатый нагревательный элемент

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С БРЫЗГОЗАЩИТОЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

X-образный алюминиевый нагревательный элемент

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Степень защиты IPX4 (возможность размещения во влажном помещении)

Экологичный, экономичный, бесшумный



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



ENGY /	EN-500	EN-1000	EN-1500	EN-2000	EN-2500
Артикул	010550	010551	010552	010553	010554
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46.5*45*6 см	46.5*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500W	EN-1000W	EN-1500W	EN-2000W	EN-2500W
Артикул	010555	010556	010557	010558	010559
Степень защиты корпуса	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46.5*45*6 см	46.5*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500E	EN-1000E	EN-1500E	EN-2000E	EN-2500E
Артикул	004218	004219	004220	004221	004222
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6 см	47*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500EB	EN-1000EB	EN-1500EB	EN-2000EB	EN-2500EB
Артикул	004223	004224	004225	004226	004227
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6 см	47*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 24 СЕРИЯ

Loft

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



24 СЕРИЯ

ENGUY /	EN-2405	EN-2407	EN-2409	EN-2411
Артикул	015123	015124	015125	015126
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500



РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 23 СЕРИЯ

Fusion

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



23 СЕРИЯ

ENGUY /	EN-2305	EN-2307	EN-2309	EN-2311
Артикул	015127	015128	015129	015130
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 22 СЕРИЯ

Modern

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



22 СЕРИЯ

ENGU /	EN-2205	EN-2207	EN-2209	EN-2211
Артикул	015119	015120	015121	015122
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500



РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 13 СЕРИЯ

Classic

Классический типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 148*570 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



13 СЕРИЯ

ENGU /	EN-1305	EN-1307	EN-1307F	EN-1309	EN-1309F	EN-1311	EN-1311F
Артикул	015035	015036	015037	015038	015039	015040	015044
Количество секций	5	7	7	9	9	11	11
Тепловентилятор	-	-	•	-	•	-	•
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2000	2500	2500	2900





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 17 СЕРИЯ

Mini

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 95*330 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Ручка для удобства перемещения

Ножки в комплекте

Гарантия 12 месяцев



17 СЕРИЯ

ENGU /	EN-1705	EN-1707	EN-1709	EN-1711
Артикул	015093	015094	015095	015114
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	-	-
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	500	700	1000	1200



QH-2000 / Артикул: 020289

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 2 режима мощности (1000/2000 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Вентилятор для высокой скорости нагрева
 Увлажнитель воздуха с встроенным резервуаром для воды
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электрозащиты I



QH-1500S / Артикул: 020279

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 3 режима мощности (500/1000/1500 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электрозащиты I



EN-512S / Артикул: 004296

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электрозащиты I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Пульт дистанционного управления
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц



EN-511S / Артикул: 004295

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электрозащиты I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ РАССЕЙВАТЬ ТЕПЛО, А НАГРЕВАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕКТ, ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В НУЖНУЮ СТОРОНУ

- Равномерный и эффективный обогрев помещения
- КПД намного выше, чем у других обогревающих систем.
- Передаёт тепло уже через 27 секунд
- Мобильность при установке: возможность устанавливать на стене, потолке или на алюминиевой телескопической стойке
- Не зависит от ветра и сквозняков
- Не сжигает кислород
- Класс электрозащиты I
- Гарантия 12 месяцев



RH-1500WL / Артикул: 007760

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

потолочный
 Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Потолочное или настенное размещение
 Набор для крепления в комплекте
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры 85*18*10 см(Ш*В*Г)
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I



RH-2000WL / Артикул: 007761

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

потолочный
 Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Потолочное или настенное размещение
 Набор для крепления в комплекте
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры 85*18*10 см(Ш*В*Г)
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I



ЭКОЛОГИЧЕН И БЕЗОПАСЕН
 НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ЗАПАХОВ
 БЕСШУМНАЯ РАБОТА

RH-1500NL / Артикул: 007763

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Напольное размещение
 Подставка в комплекте
 Защита от перегрева
 Регулируемая высота
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры (Ш*В*Г) 85*18*10 см (без подставки)
 Высота подставки 133 см
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I

RH-2000NL / Артикул: 007764

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Напольное размещение
 Подставка в комплекте
 Защита от перегрева
 Регулируемая высота
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры (Ш*В*Г) 85*18*10 см (без подставки)
 Высота подставки 133 см
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I



ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Корпус обогревателя изготовлен из листовой стали и покрыт термостойким полимерным покрытием
 Нагревательный элемент – ТЭН
 Излучатель - анодированный алюминий с продольным рефлексом
 Эффективный теплоотражающий экран с увеличенной базальтовой фальгированной изоляцией стенок корпуса
 Возможность каскадного подключения и управления групповым термостатом (опция)
 Экономия рабочего пространства (установка под потолком, высота установки не менее 1,8 м от пола)
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Комплект кронштейнов
 Максимальная высота установки 3,5 м
 Производство Россия

EN-R10 / Артикул: 004442

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1 кВт
 Размеры: 1620*125*45 мм
 Масса 3,5 кг

EN-R15 / Артикул: 004443

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1,5 кВт
 Размеры: 1620*125*45 мм
 Масса 5,5 кг

EN-R20 / Артикул: 004444

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 2,0 кВт
 Размеры: 1620*250*45 мм
 Масса 8,0 кг



EN-505 mini / Артикул: 020400

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 800 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 2 режима мощности (400/800Вт)
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Размер: 300*110*360 мм
 Класс электрозащиты I



PTC-305 / Артикул: 004400

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-311 / Артикул: 005601

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-319 / Артикул: 007532

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1 500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



PTC-319 / Артикул: 007533

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1 500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ

PTC-327 / Артикул: 007694

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Серия Tower
Мощность 2000 Вт
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
Режим холодного обдува
Функция вращения
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



Керамические нагревательные элементы не перегреваются, экономно расходуют электроэнергию, а еще не сушат воздух.

Частицы пыли не сгорают на пластинах из керамики.

Приборы такого типа могут подолгу работать без сбоев, они безопасные, надежные.



EF-001 Classic / Артикул: 008658

NEW

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ УЛИЧНЫЙ

Серия Classic
Газовый обогреватель уличный (терраса, двор, веранда и т.д.)
Мощность: 5 - 12,5 кВт
Топливо: Пропан/Бутан
Расход газа: 0.45-0.87кг/ч
Система зажигания: пьезорозниг
Автоматическое отключение газа при наклоне
Регулировка мощности
Отражатель 815 мм
Рассчитан на стандартный баллон 27 литров
Редуктор давления и шланг в комплекте
Колёсики для удобства перемещения
Вес нетто: 16 кг
Высота: 2,23 м
Цвет: чёрный



EF-002 Elegance / Артикул: 008659

NEW

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ УЛИЧНЫЙ

Серия Elegance
Газовый обогреватель уличный с пламенем (терраса, двор, веранда и т.д.)
Мощность: 5-11 кВт
Топливо: Пропан/Бутан
Расход газа: 0.4-0.75кг/ч
Система зажигания: пьезорозниг
Стеклопанель 1278 мм * 100 мм
Защитная металлическая решётка
Автоматическое отключение газа при наклоне
Регулировка мощности
Отражатель 460 мм
Рассчитан на стандартный баллон 27 литров
Редуктор давления и шланг в комплекте
Колёсики для удобства перемещения
Вес нетто: 24 кг
Высота: 2,25 м
Цвет: чёрный





РТС - 2000 / Артикул: 015750

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 163 м³/ч
Керамический нагревательный элемент,
не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электробезопасности I
Масса, 1,8 кг
Размер: 19*17*19 (высота с ручкой) см



РТС - 3000 / Артикул: 015751

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
Производительность по воздуху 196 м³/ч
Керамический нагревательный элемент,
не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электробезопасности I
Масса, 3,1 кг
Размер: 23,5*23*24 (высота с ручкой) см



РТС - 2000R / Артикул: 015752

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 163 м³/ч
Керамический нагревательный элемент,
не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электробезопасности I



РТС - 3000R / Артикул: 015753

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
Производительность по воздуху 196 м³/ч
Керамический нагревательный элемент,
не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электробезопасности I



EN-2R / Артикул: 015744

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 140 м³/ч
Температура нагрева 42 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Активная опора с регулируемым углом наклона
Класс защиты IP 20
Класс электробезопасности I
Вилка в комплекте
Масса, 3,0 кг



EN-3R / Артикул: 015745

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
Производительность по воздуху 230 м³/ч
Температура нагрева 39 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Активная опора с регулируемым углом наклона
Класс защиты IP 20
Класс электробезопасности I
Вилка в комплекте
Масса, 3,5 кг



EN-3S(M) / Артикул: 015754

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
Производительность по воздуху 300 м³/ч
Температура нагрева 32 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс защиты IP 20
Класс электробезопасности I
Вилка в комплекте
Масса, 5,5 кг



EN-2R(M) / Артикул: 015748

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 140 м³/ч
Температура нагрева 42 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс защиты IP 20
Класс электробезопасности I
Вилка в комплекте
Масса, 3,0 кг



EN-5R / Артикул: 015746

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 3000/4500 Вт
Производительность по воздуху 400 м³/ч
Температура нагрева 32 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Активная опора с регулируемым углом наклона
Класс защиты IP 20
Класс электробезопасности I
Вилка в комплекте
Масса, 7 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК

Безопасное и экологически чистое использование. Здесь нет открытого пламени, нет самого процесса горения, и это делает все подобные агрегаты намного безопасней.

При работе не выделяется никаких неприятных запахов и нет выхлопных газов, что позволяет использовать отопители, работающие от электросети, даже в небольших закрытых помещениях.

В качестве нагревательного элемента чаще всего используется ТЭН, поэтому кислород в помещении не сжигается.

Небольшой, компактный размер. Такие пушки можно без труда переносить и перевозить в машине.

При использовании такого отопителя, не потребуется возиться с топливом для заправки, исключено появление неприятных запахов в процессе работы установки, а значит, нет риска отравления выхлопом от сгоревшего топлива.





N07 / Артикул: 014305

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED индикация режимов работы
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N08 / Артикул: 014306

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED дисплей, световая индикация режимов работы, электронный термометр
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 11*51*18,5
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N11 / Артикул: 005595

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED индикация режимов работы
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



EN-ZR3600 / Артикул: 004445

ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

Мощность 3000 Вт
 2 режима мощности
 Тип нагревательного элемента - Стил
 Ширина - 597 см.
 Производительность по воздуху - 390 м³/ч
 Эффективная высота монтажа, 2,5 м.
 Температура нагрева воздуха, 30°C
 Скорость потока, 6,5 м/с
 Класс электрозащиты I
 Класс защиты IP 20

Встроенная защита от перегрева
 Режим «вентиляция», без нагрева
 Малоинерционный электронагреватель
 Низкий уровень шума
 Фронтальный забор воздуха
 Электрический провод, вилка в комплекте
 Управление режимами работы на корпусе
 Производство Россия

Pro

2000 ВТ



АВТО ВКЛЮЧЕНИЕ **АНТИ-БЛЮДЯЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ** **40°C**
 температура воздуха



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАКТИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ БУМАЖНЫМ ПОЛОТЕНЦАМ.



ЕНН-01 / Артикул: 004527

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 2000 Вт
 Скорость воздушного потока - 15 м/с
 Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см
 Температура подачи воздуха - 40° С
 Автоматическое включение
 Размеры 24×23×24
 Корпус: пластик ABS



ЕНН-03 / Артикул: 102833

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 1000 Вт
 Скорость воздушного потока 15 м/с
 Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см
 Температура подачи воздуха 40° С
 Автоматическое включение
 Настенное крепление
 Размеры 14×14,5×21,5 см
 Корпус из пластик ABS



ENGY "Гранд", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186688/186736 (чёрный) - 1,7 м
арт: 186690/186738 (чёрный) - 3 м
арт: 186692/186739 (чёрный) - 5 м
арт: 186694/186640 (чёрный) - 7 м
арт: 186696/186737 (чёрный) - 10 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186689 - 1,7 м
арт: 186681 - 3 м
арт: 186693 - 5 м
арт: 186695 - 7 м



ENGY "Гранд", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с выключателем

Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 250 В
Максимальная мощность: 2200 Вт

арт: 186730 - 2 м
арт: 186731 - 3 м
арт: 186732 - 5 м
арт: 186733 - 7 м



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186724 - 30 м
арт: 186725 - 40 м
арт: 186726 - 50 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186721 - 30 м
арт: 186722 - 40 м
арт: 186723 - 50 м



ENGY "Премиум", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186697/186791 (чёрный) - 1,7 м
арт: 186699/186743 (чёрный) - 3 м
арт: 186701/186744 (чёрный) - 5 м
арт: 186703/186745 (чёрный) - 7 м
арт: 186705/186742 (чёрный) - 10 м



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186698 - 1,7 м
арт: 186700 - 3 м
арт: 186702 - 5 м
арт: 186704 - 7 м



ENGY "Эконом", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт: 186711/186746 (чёрный) - 1,7 м
арт: 186713/186747 (чёрный) - 3 м
арт: 186715/186748 (чёрный) - 5 м
арт: 186717/186749 (чёрный) - 5 м
арт: 186719/186750 (чёрный) - 7 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186706 - 5 м
арт: 186707 - 10 м
арт: 186708 - 20 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186727 - 20 м
арт: 186728 - 30 м
арт: 186729 - 40 м



ENGY "Эконом", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт: 186712 - 1,7 м
арт: 186714 - 3 м
арт: 186715 - 5 м
арт: 186718 - 7 м
арт: 186720 - 10 м



ENGY "Рулетка", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт: 186709 - 3 м
арт: 186710 - 5 м

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Бытовые удлинители предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.). Варианты исполнения розеток и вилок (плоская или круглая, с заземлением или без заземления).

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ

Катушки переносные применяются при подключении удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, на садовом участке, в гаражах и мастерских, на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту, везде, где требуется качественное и безопасное подключение потребителей к электросети.





VEKTOR LITE, 5 розеток

VEKTOR SOFT, 6 розеток

VEKTOR Z, 5 розеток

VEKTOR COM, 4 розетки

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ

арт.: 002695 - 1,8 м (белый) арт.: 004416 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002696 - 3 м (белый) арт.: 004417 - 3 м (черный)
 арт.: 002697 - 5 м (белый) арт.: 004418 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, подаваемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 150 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 5 шт.
 Предохранитель: плавкий предохранитель
 Выключатель: однополюсный, совмещенный, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 002698 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002699 - 3 м (черный)
 арт.: 002700 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, подаваемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 20 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 6 шт (с заземлением)
 Предохранитель: термобиметаллический предохранитель многократного действия
 Выключатель: однополюсный, совмещенный, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Удобные крепежные отверстия
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением 4 с/з 1 б/з

арт.: 003626 - 1,8 м (белый) арт.: 005122 - 1,8 м (черный)
 арт.: 003629 - 3 м (белый) арт.: 005123 - 3 м (черный)
 арт.: 003630 - 5 м (белый) арт.: 005124 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 3,5 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 16 А
 Максимальный ток помехи, подаваемый ограничителем 5000 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 4 шт. с заземлением и 1шт. без заземления
 Предохранитель: автоматический предохранитель
 Выключатель: двухполюсный с индикацией
 Корпус из АБС пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 005617 - 1,8 м (белый)
 арт.: 005618 - 3 м (белый)
 арт.: 005619 - 5 м (белый)

Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц, 220 В
 Рабочая частота, 50 Гц
 Суммарная номинальная мощность нагрузки, 2,2 кВт
 Максимальный ток нагрузки, 10 А
 Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99, 1
 Максимальный ток помехи, подаваемый ограничителем*, 6500 А
 Суммарная рассеиваемая энергия, 500 Дж
 Максимальная энергия рассеивания помехи*, 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб: 1 30МГц
 Падение напряжения на шинах фильтра, В не больше 2% от U
 Величина реактивного тока ненагруженного фильтра, А не больше 0,11
 Амплитуда выброса напряжения при отключении и включении линейной нагрузки, В не больше 0,1 U
 Нелинейные искажения, вносимые в сеть, не больше 0,5%
 Максимальная температура нагрева корпуса фильтра при номинальном токе и температуре окружающей среды 25 °С, не больше 60°С
 Максимальная величина акустического шума, не больше 40 дБ
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм



TOKER / Артикул: 006419

ПЕРЕХОДНИК

Назначение: для подключения эл. приборов к розетке.
 Материал: пластик, металл
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Частота - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006420

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

2 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006421

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

2 гнезда
 Без заземления
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006422

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

2 гнезда
 С заземлением
 Цвет: белый
 Номинальное напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006423

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

2 гнезда
 С заземлением
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006432

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

4 гнезда
 С заземлением
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006431

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

4 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц



TOKER / Артикул: 006427

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

1 гнездо с заземлением
 2 гнезда без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006424

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006425

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006428

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006429

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006430

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006426

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический

3 гнезда
 С заземлением
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт

